


SLANGKLEMMEN MET VOLLE BAND

W5 ROESTVRIJSTAAL/9.0 mm



**9 MM
BAND**
**W5
INOX**
Stainless Steel
A4 AISI-316



Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug los geschroefd worden.

Aanbevolen toepassing : 9.0 mm light duty

TOEPASSINGEN waar HOGE corrosie bestendigheid is vereist, PETROCHEMIE, en zoute milieu's, yacht- en botenbouw, chemische industrie....

MATERIAAL :

OPPERVLAKTE behandeling :

BAND EN HUIS :

AISI 316

AISI 316

SCHROEF :

AISI 316

AISI 316

(*) Occasioneel verzinkt tegen koudlas

Type 316 is een austenitisch, chroom-nikkel-molybdeen roestvast en hittebestendig staal met corrosie eigenschappen die superieur zijn aan die van de meeste andere chroom-nikkel staaltypen in vele soorten chemische corrosieve milieus als wel in zeeklimaten. Het bezit eveneens een superieure kruipsterkte tot 760°C. Het toepassingsgebied beslaat de chemische, farmaceutische, pulp- en papier-, fotografische en textielindustrie.

EIGENSCHAPPEN ("G" type) : Zwart gekleurde maten

Alle klemmen hebben punt gelaste klemstukken, en geprofileerde randen om beschadiging van de slang te voorkomen.



Aanbevolen WT gereedschappen :



**Profi
tool**

190 mm



**Profi
tool**

290 mm




**Profi
tool**

Flexible



**Budget
tool**



COSMOS

MAAT W5 9.0 MM	SCHROEF Type	WT ARTIKELNUMMER			Type	TORQUE		Afmeting Klembereik mm	Band Breedte x Dikte	I-pack/pcs		Inhoud		S-pack/pcs	
		Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack		TIGHTENING ADV. TORQUE	BREAKING TORQUE			Pack	Carton	R-pack/pcs Pack	Carton	Pack	Carton
8-12	 SW 7	X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	8- 12 (5/16- 1/ 2)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
8-16		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	8- 16 (5/16- 5/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
10-16		AAW5IZM09010016-0050	AAW5RWT09010016-0050	AAW5SWT09010016-2004	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	10- 16 (3/ 8- 5/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	2000	1x50	40 x 50	6 x 4	60 x 4
12-20		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	12- 20 (1/ 2- 3/ 4)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
12-22		AAW5IZM09012022-0050	AAW5RWT09012022-0050	AAW5SWT09012022-2004	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	12- 22 (1/ 2- 7/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	2000	1x50	40 x 50	6 x 4	60 x 4
13-19		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	13- 19 (7/ 8-1"3/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
16-25		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	16- 25 (5/18-1")	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
16-27		AAW5IZM09016027-0050	AAW5RWT09016027-0050	AAW5SWT09016027-2002	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	16- 27 (5/18-1"1/16)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	1000	1x50	40 x 50	6 x 2	60 x 2
20-32		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	20- 32 (3/4 -1"1/ 4)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
23-35		AAW5IZM09023035-0050	AAW5RWT09023035-0050	AAW5SWT09023035-2002	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	23- 35 (7/8 -1"3/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	1000	1x50	20 x 50	6 x 2	60 x 2
25-40	 SW 7	AAW5IZM09025040-0050	AAW5RWT09025040-0050	AAW5SWT09025040-2002	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	25- 40 (1" -1"5/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	800	1x50	16 x 50	6 x 2	60 x 2
30-45		AAW5IZM09030045-0050	AAW5RWT09030045-0050	AAW5SWT09030045-2002	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	30- 45 (1"3/16-1"3/ 4)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	800	1x50	16 x 50	6 x 2	60 x 2
32-50		AAW5IZM09032050-0050	AAW5RWT09032050-0050	AAW5SWT09032050-2002	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	32- 50 (1"1/4 -2")	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
38-57		AAW5IZM09038057-0050	AAW5RWT09038057-0050	AAW5SWT09038057-2002	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	38- 57	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
40-60		AAW5IZM09040060-0050	AAW5RWT09040060-0050	AAW5SWT09040060-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	40- 60 (1"5/8 -2"3/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
50-70		AAW5IZM09050070-0050	AAW5RWT09050070-0050	AAW5SWT09050070-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	50- 70 (2" -2"3/ 4)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
60-80		AAW5IZM09060080-0050	AAW5RWT09060080-0050	AAW5SWT09060080-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	60- 80 (2"3/8 -3"1/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
70-90		AAW5IZM09070090-0050	AAW5RWT09070090-0050	AAW5SWT09070090-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	70- 90 (2"3/4 -3"1/ 2)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
80-100		AAW5IZM09080100-0050	AAW5RWT09080100-0050	AAW5SWT09080100-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	80-100 (3"1/8 -4")	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	50	600	1x50	12 x 50	6 x 2	60 x 2
90-110		AAW5IZM09090110-0025	AAW5RWT09090110-0025	AAW5SWT09090110-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	90-110 (3"1/2 -4"3/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	200	1x25	8 x 50	6 x 2	60 x 2
100-120	 SW 7	AAW5IZM09100120-0025	AAW5RWT09100120-0025	AAW5SWT09100120-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	100-120 (4" -4"3/ 4)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	200	1x25	8 x 50	6 x 2	60 x 2
110-130		AAW5IZM09110130-0025	AAW5RWT09110130-0025	AAW5SWT09110130-SE02	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	110-130 (4"3/8 -5"1/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm	25	200	1x25	8 x 50	6 x 2	60 x 2
120-140		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	120-140 (4"3/4 -5"1/ 2)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
130-150		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	130-150 (5"1/8 -5"7/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
140-160		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	140-160 (5"1/2 -6"1/ 4)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
150-170		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	150-170 (5"7/8 -6"5/ 8)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
160-180		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	160-180 (6"1/4 -7")	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
170-190		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	170-190 (6"1/2 -7"1/ 4)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
180-200		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	180-200 (7" -7"1/ 2)	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
190-210		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	190-210	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
200-220	 SW 7	X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	200-220	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
210-230		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	210-230	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
220-240		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	220-240	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
230-250		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	230-250	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
240-260		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	240-260	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
250-270		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	250-270	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
260-280		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	260-280	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
270-290		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	270-290	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
280-300		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	280-300	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
290-310		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	290-310	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						
300-320		X	X	X	G-TYPE	3 Nm	4 Nm	300-320	9 mm x 0.5 tot 1.0 mm						