



INSTALLATIE - KABELBINDERS

MET BUITENVERTANDING



Deze banden zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassing in elektrotechnische installaties, inmiddels worden ze veelvuldig toegepast in alle applicaties waar beperkte ruimte een probleem vormt. De vlakke sluitkop maakt de band tevens geschikt voor het bevestigen van schuim aan speeltoestellen. Deze kabelbinder moet met een spantang aangetrokken worden.

Vervaardigd van speciaal techno-polymeer.
Conform CEI EN 62275 en ISO 4892-2

- EIGENSCHAPPEN :
- Bundelband met buitenvertanding, beschermt isolatie tegen insnijden.
 - Breed contactoppervlak met de kabel, reduceert kans op beschadiging.
 - Vlakke kopgeometrie, voor toepassing in beperkte ruimte.
 - Parallelle bundeling dus veilig in gebruik

Humidity absorption: <1%

- Working temperature da -45°C a +85°C
- Tightening temperature da -30°C a +60°C
- Max admissible point +120°C for short time

Limit Oxygen Index (LOI): 22% (EN ISO 4589-1 and ASTM D 2863-00)

Flammability rating: UL 94 class HB.

Tested according to EN 50146 and EDF HN 33 S 62

- High UV resistance.
- High resistance to bases, oils, greases, oil derivatives.
- Limited resistance to acids.
- Not resistant to phenols and to chloride solvents.
- Halogen -free resins

Highly withstands climatic changes, also in sea-areas



Application tool



Band	WT system		TYPE	Prestaties		E-TYPE		INHOUD	
	I pack carton box	Retail pack carton box		Treksterkte	Bundel Ø	I-pack/pcs		R-pack/pcs	
Breedte x Lengte						Pack	Carton	Pack	Carton
9.0mm x 180 mm	x	BCNZRWT-0900180-0100	Enkele sluiting	39.78 kg	40 MM			1X100	48X100

Application tool



Band	WT system		TYPE	Prestaties		E-TYPE		INHOUD	
	I pack carton box	Retail pack carton box		Treksterkte	Bundel Ø	I-pack/pcs		R-pack/pcs	
Breedte x Lengte						Pack	Carton	Pack	Carton
9.0mm x 260 mm	x	BCNZRWT-0900260-0100	Dubbele sluiting	55,08 kg	62 MM			1X100	28X100
9.0mm x 360 mm	x	BCNZRWT-0900360-0100	Dubbele sluiting	55,08 kg	93 MM			1X100	15X100
9.0mm x 510 mm	x	BCNZRWT-0900510-0100	Dubbele sluiting	55,08 kg	140 MM			1X100	10X100
9.0mm x 760 mm	x	BCNZRWT-0900760-0100	Dubbele sluiting	55,08 kg	220 MM			1X100	8X100