

STEEKKLEMMEN “WAGO COMPACT” TYPE VOOR HARDE én SOEPELE KABEL MET HENDELTJES



Beschrijving

Zeer klein, past vrijwel overal

De WAGO 221 lasklemmen zijn extreem klein. In vergelijking tot de voorganger (de 222 serie) zijn de nieuwe verbindingsteklemmen zelfs 40% kleiner. Het doorlussen van draad in kleine las- of inbouwdozen is hierdoor geen enkel probleem meer. Er gaat nauwelijks ruimte verloren aan de lasklem zelf, hierdoor blijft er meer ruimte over voor bijvoorbeeld langere delen installatiedraad.

Transparant - eenvoudige zichtcontrole




De behuizing van de nieuwe 221 serie is gemaakt van transparant kunststof. Je ziet hierdoor nog eenvoudiger of er een goede lasverbinding is gemaakt. Hiermee worden niet werkende installaties waar je pas naderhand achter komt voorkomen. Een te kort gestripte draad springt bijvoorbeeld snel in het oog bij een snelle visuele controle. Via twee openingen in de klem is ook een gesloten klem snel door te meten op een correcte werking.

Zonder gereedschap te gebruiken

De WAGO 221 serie is - net als de 222 serie - voorzien van CAGE CLAMP-technologie. Je kunt de lasklem hiermee eenvoudig zonder gereedschap openen en sluiten via de sluitingen op de bovenzijde van de klem. Het draaien en trekken om draad uit de klem te krijgen is hiermee verleden tijd. Simpelweg de klem openen via de hefboom en de draad verwijderen of insteken.

Universeel te gebruiken

De 221 serie is geschikt voor diverse soorten draad in verschillende uitvoeringen en diameters. De klem is geschikt voor stugge draad van 0,2 tot 4 mm² en flexibele draad van 0,14 tot 4 mm². Dankzij de maximale nominale stroom van 32 A en een nominale spanning van 450 V is de lasklem geschikt voor vrijwel iedere toepassing. Zowel de klusser thuis, de installateur op de bouw als de monteur in de industrie hoeft nu nog maar één lasklem op voorraad te hebben; de WAGO 221 serie.



Eigenschappen

Doorsnede:	0,14 - 4,00 mm ²
Stroomsterkte:	32 A
Aantal polen:	2P
Kleur:	Transparant & Oranje
Spanning:	450 V
Min. doorsnede flexibel:	0,14 mm ²
Min. doorsnede masief:	0,20 mm ²
Max. doorsnede flexibel:	4 mm ²
Max. doorsnede massief:	4 mm ²
Draadstriplengte:	11 mm
Isolatiemateriaal:	Kunststof
Temperatuurbereik:	0 ... +105 °C
AWG:	24 - 12
Aansluiting:	Veerklem
Hoogte:	8,30 mm
Breedte:	13,10 mm
Lengte:	18,6 mm

Eigenschappen

Doorsnede:	0,14 - 4,00 mm ²
Stroomsterkte:	32 A
Aantal polen:	3P
Kleur:	Transparant & Oranje
Spanning:	450 V
Min. doorsnede flexibel:	0,14 mm ²
Min. doorsnede masief:	0,20 mm ²
Max. doorsnede flexibel:	4 mm ²
Max. doorsnede massief:	4 mm ²
Draadstriplengte:	11 mm
Isolatiemateriaal:	Kunststof
Temperatuurbereik:	0 ... +105 °C
AWG:	24 - 12
Aansluiting:	Veerklem
Hoogte:	8,30 mm
Breedte:	18,70 mm
Lengte:	18,6 mm

Eigenschappen

Doorsnede:	0,14 - 4,00 mm ²
Stroomsterkte:	32 A
Aantal polen:	5P
Kleur:	Transparant & Oranje
Spanning:	450 V
Min. doorsnede flexibel:	0,14 mm ²
Min. doorsnede masief:	0,20 mm ²
Max. doorsnede flexibel:	4 mm ²
Max. doorsnede massief:	4 mm ²
Draadstriplengte:	11 mm
Isolatiemateriaal:	Kunststof
Temperatuurbereik:	0 ... +105 °C
AWG:	24 - 12
Aansluiting:	Veerklem
Hoogte:	8,30 mm
Breedte:	29,90 mm
Lengte:	18,6 mm



FABRIC Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Polen			WAARDEN	Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack		Type	Doorsnede		I-pack/pcs		R-pack/pcs		S-pack/pcs	
							Volt x Ampère	Pack	Carton	Pack	Carton	Pack	Carton
221-412	CCWSIWA-2P221412-100	CCWSRWT-2P221412-050	CCWSSWT-2P221412-205	2	Met hendels	0.14--4.0 mm	450/32	100	1000	1x50	100x10	6x5	60X5
221-413	CCWSIWA-3P221413-050	CCWSRWT-3P221413-025	CCWSSWT-3P221413-205	3	Met hendels	0.14--4.0 mm	450/32	50	500	1x25	100x10	6x5	60X5
221-415	CCWSIWA-5P221415-025	CCWSRWT-5P221415-010	CCWSSWT-5P221415-202	5	Met hendels	0.14--4.0 mm	450/32	25	250	1x10	50x10	6x2	60X2

