



BLASS HOLLEWANDDOOS ORANJE – ZACHTE UITVOERING WINDDICHT



ENKELE UITVOERING – 45 MM DIEP

- Met voorgemonteerde schroeven
- Openingen voorzien van GUMMI MEMBRANEN voor leidingen of buizen
- Voor de montage in holle ruimten, hout, gipskarton enz...
- Vlamdovend 850° gloeidraadgetest. IP 30
- Kleur : Oranje, 68 mm doorsnede
- Voorkomt luchtcirculatie via de kabeldoos, geschikt voor passiefbouw.

FABRIC Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Type	Diepte mm	Afmeting L in MM	Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack				I-pack/pcs Pack Carton		R-pack/pcs Pack Carton		S-pack/pcs Pack Carton	
22641	FHLDIBL-ORD045-0001	FHLDRBL-ORD045-0015	FHLDRBL-ORD045-0025	Enkel	47 mm	ø 68 x 47	25	200	1x15	10x15	25x1	200x1
22651	FHLDIBL-ORD065-0001	FHLDRBL-ORD065-0015	FHLDRBL-ORD065-0025	Enkel	61 mm	ø 68 x 61	25	150	1x15	10x15	25x1	150x1