



VOORGEVORMDE BANDKLEM
A2 INOX AISI 304

bandimex



INOX
Stainless Steel
A2 AISI-304

Bandimex Preformed Clamps are quickly and easily applied with the Bandimex Tool W 001 and the Bandimex Adapter V 001 or V 050.

For high volume clamping the Bandimex Air Tool V 440 is recommended. Available in SS-CrNi, SS-CrNiMo and galvanized carbon steel.

19 diameters in 5 width. On request other sizes are available

MANUEEL :



SEMI AUTOMTISCH :



VOLLEDIG AUTOMATISCH :



width 6,4 mm (1/4 ") x thickness 0,50 mm (.020")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 240			19 mm - 3/4"	100	0,9
V 242	V 442		25 mm - 1"	100	1,0
V 241	V 441		35 mm - 1 3/8"	100	1,1
V 252			38 mm - 1 1/2"	100	1,2
V 253	V 453		51 mm - 2"	100	1,5
V 256	V 456		70 mm - 2 3/4"	100	1,7
V 244	V 444		76 mm - 3"	100	1,9
V257			89 mm - 3 1/2"	100	2,1

CROSS REFERENCE TABEL : 6.4 mm BANDBREEDTE

Bandimex Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack	I-pack/pcs Pack Carton		R-pack/pcs Pack Carton		S-pack/pcs Pack Carton	
V240	MBVSIBA-A206019-0100	x	x	1	100				
V242	MBVSIBA-A206025-0100	x	x	1	100				
V241	MBVSIBA-A206035-0100	x	x	1	100				
V252	MBVSIBA-A206038-0100	x	x	1	100				
V253	MBVSIBA-A206051-0100	x	x	1	100				
V256	MBVSIBA-A206070-0100	x	x	1	100				
V244	MBVSIBA-A206076-0100	x	x	1	100				
V257	MBVSIBA-A206089-0100	x	x	1	100				

width 9,5 mm (3/8") x thickness 0,64 mm (.025")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 201	V 401	V 301	21 mm - $1\frac{3}{16}$ "	100	1,6
V 243		V 343	25 mm - 1"	100	1,8
V 202	V 402	V 302	35 mm - $1\frac{3}{8}$ "	100	2,1
V 265			38 mm - $1\frac{1}{2}$ "	100	2,2
V 245		V 345	48 mm - $1\frac{7}{8}$ "	100	2,5
V 246	V 446	V 346	76 mm - 3"	100	3,4
V 248	V 448		102 mm - 4"	100	4,1

CROSS REFERENCE TABEL : 9.5 mm BANDBREEDTE

Bandimex Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack	I-pack/pcs Pack Carton		R-pack/pcs Pack Carton		S-pack/pcs Pack Carton	
V201	MBVSIBA-A209021-0100	x	x	1	100				
V243	MBVSIBA-A209025-0100	x	x	1	100				
V202	MBVSIBA-A209035-0100	x	x	1	100				
V265	MBVSIBA-A209038-0100	x	x	1	100				
V245	MBVSIBA-A209048-0100	x	x	1	100				
V246	MBVSIBA-A209076-0100	x	x	1	100				
V248	MBVSIBA-A209102-0100	x	x	1	100				

width 12,7 mm (1/2") x thickness 0,75 mm (.030")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 203	V 403	V 303	25 mm - 1"	100	3,0
V 204	V 404	V 304	32 mm - 1¼"	100	3,3
V 232			38 mm - 1½"	100	3,7
V 236		V 336	45 mm - 1¾"	100	4,0
V 237		V 337	51 mm - 2"	100	4,3
V 230		V 330	70 mm - 2¾"	100	5,1
V 249			102 mm - 4"	100	6,8

CROSS REFERENCE TABEL : 12.0 mm BANDBREEDTE

Bandimex Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack	I-pack/pcs		R-pack/pcs		S-pack/pcs	
				Pack	Carton	Pack	Carton	Pack	Carton
V203	MBVSIBA-A212025-0100	x	x	1	100				
V204	MBVSIBA-A212032-0100	x	x	1	100				
V232	MBVSIBA-A212038-0100	x	x	1	100				
V236	MBVSIBA-A212045-0100	x	x	1	100				
V237	MBVSIBA-A212051-0100	x	x	1	100				
V230	MBVSIBA-A212070-0100	x	x	1	100				
V249	MBVSIBA-A212102-0100	x	x	1	100				

width 16,0 mm (5/8") x thickness 0,75 mm (.030")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 205	V 405	V 305	38 mm - 1½"	100	4,7
V 206	V 406	V 306	45 mm - 1¾"	100	5,1
V 207	V 407	V 307	51 mm - 2"	100	5,5
V 208	V 408	V 308	57 mm - 2¼"	100	6,0
V 209	V 409	V 309	64 mm - 2½"	100	6,3

CROSS REFERENCE TABEL : 16.0 mm BANDBREEDTE

Bandimex Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack	I-pack/pcs Pack Carton		R-pack/pcs Pack Carton		S-pack/pcs Pack Carton	
V205	MBVSIBA-A216038-0100	x	x	1	100				
V206	MBVSIBA-A216045-0100	x	x	1	100				
V207	MBVSIBA-A216051-0100	x	x	1	100				
V208	MBVSIBA-A216057-0100	x	x	1	100				
V209	MBVSIBA-A216064-0100	x	x	1	100				

width 19,0 mm (3/4") x thickness 0,75 mm (.030")

Cat.No. SS-CrNi	Cat.No. SS-CrNiMo	Cat.No. galvanized	I.D.	pcs./box	kg
V 227		V 327	51 mm - 2"	100	6,8
V 210	V 410	V 310	70 mm - 2¾"	50	4,2
V 211	V 411	V 311	76 mm - 3"	50	4,4
V 212	V 412	V 312	89 mm - 3½"	50	4,9
V 213	V 413	V 313	102 mm - 4"	25	2,8
V 214	V 414	V 314	114 mm - 4½"	25	3,0
V 215	V 415	V 315	127 mm - 5"	25	3,3
V 216	V 416	V 316	152 mm - 6"	25	3,7
V 218	V 418		180 mm - 7"	25	4,7

CROSS REFERENCE TABEL : 19.0 mm BANDBREEDTE

Bandimex Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack	I-pack/pcs Pack Carton		R-pack/pcs Pack Carton		S-pack/pcs Pack Carton	
V227	MBVSIBA-A219051-0100	x	x	1	100				
V210	MBVSIBA-A219070-0050	x	x	1	50				
V211	MBVSIBA-A219076-0050	x	x	1	50				
V212	MBVSIBA-A219089-0050	x	x	1	50				
V213	MBVSIBA-A219102-0025	x	x	1	25				
V214	MBVSIBA-A219114-0025	x	x	1	25				
V215	MBVSIBA-A219127-0025	x	x	1	25				
V216	MBVSIBA-A219152-0025	x	x	1	25				
V218	MBVSIBA-A219180-0025	x	x	1	25				

Montagehandleiding "bandimex voorgevormde klembanden systeem"



Montage met Bandimex werktuig W001 en Bandimex adapter V 001 (a) of V 050 (b)

Het Bandimex werktuig in een bankschroef klemmen de adapter op het werktuig zetten, de voorgevormde klemband in het werktuig steken en de band vastklemmen met de exenterhendel.

De slang door de klemband steken en de draaihendels van het spanwerktuig naar rechts draaien tot de gewenste spanning is bekomen.

Wanneer de band niet meer door de klem wordt getrokken is de maximale spanning bereikt.

De slang met de gemonteerde klem zo ver naar achter draaien dat het klemwerktuig achter de slang kan grijpen, gelijktijdig het werktuig een kwartslag lossen.



Bij hulpwerktuig A :

De snij-hendel met een ferme ruk naar voor bewegen zodat het overtollige bandeinde afgesneden wordt.

Bij hulpwerktuig B :

De hefboom op de ratel zetten en aantrekken tot de slang helemaal vastgeklemd zit. Daarna de hefboom op de zeskant zetten en zo lang draaien tot het overtollige bandeinde afgesneden wordt.

Bij deze bevestiging dient niet met een hamer "nageklopt" te worden.

KLAAR !!

WERKTUIG W001



Werktuig B : Gebruiken in combinatie met werktuig W001 voor applicaties in bankschroef en manueel op locatie.

V 050



Werktuig A : Gebruiken in combinatie met werktuig W001 voor applicaties in bankschroef.

V 001

