



UITTREKBARE INOX FLEXIBEL

Design

De uittrekbare inox flexibel is een **zeer flexibel gestructureerd, tijd -en kostenbesparende flexibel** die zeer goed bestand is tegen druk en temperatuur. De flexibele aansluiting voorkomt de problemen die worden veroorzaakt door starre verbindingen.

Door het flexibele ontwerp van de slang zijn de golvingen in staat om uitzettingen te maken en bewegingen te comprimeren die zorgen voor een niet gekalkte structuur.

AQUAFLEX



FLEXIBELS

Voordelen

Diverse aansluitmogelijkheden

- De uitschuifbare structuur biedt de beste aansluitmogelijkheden voor niet vaste afstanden.
- Mogelijk voor alle wateraansluitingen binnenshuis zoals tank -en opslag aansluitingen, combiketels, radiator aansluitingen en verwarmings-toestellen.
- Kan worden geïnstalleerd in de krapste buigradius zonder vermindering van de doorsnede.

Voordelig

- Lagere kost en tijdsbesparend voor de installateur dankzij een zeer flexibele en uittrekbare structuur.
- Biedt de beste verbindingseigenschappen bij lange verbindingen en kan worden aangeboden in alle lengtes van 300mm tot 1500mm.

Technische informatie

- Type slang: Geribbelde uittrekbare inox flexibel
- Materiaal flexibel: Inox 316L
- Materiaal koppelingen: Nippel in inox EN ISO 7/1, moer in messing EN ISO 228/1, interne onderdelen in inox

Lengte [mm]	1/2" MF 16.12.300	3/4" MF 16.20.300	4/4" MF 16.25.300
Lengte op 10 bar	300	560	690

Aansluiting	Lengte [mm]
DN12 1/2 MF	300-600
DN12 1/2 MF	500-1000
DN12 1/2 MF	750-1500
DN20 3/4 MF	300-600
DN20 3/4 MF	500-1000
DN20 3/4 MF	750-1500
DN25 4/4 MF	300-690
DN25 4/4 MF	500-1000
DN25 4/4 MF	750-1500